



## GAMME PRESTIGE

# Le spa par excellence



- + Cuve Lucite® ABS/PMMA
- + Panneau de contrôle Balboa® tactile SPA touch
- + Buses CMP® inox
- + Design aux lignes tendues
- + Skimmer flottant
- + Panneaux haute densité by Fundermax®
- + 2 pompes de massage 2.2cv et 1 pompe de circulation
- + Traitement UV et Ozone
- + Blower air chaud
- + Cascade relaxante
- + Jets LED et sport LED

### Les accessoires inclus



Couverture



Escalier



Lève-ouverture

# GAMME PRESTIGE ALMANDINE OKA5

220 x 220 x 93cm

5 PLACES  
3 ASSISES  
2 ALLONGÉES

73 BUSES

2 POMPES DE MASSAGE  
+  
1 POMPE DE CIRCULATION

BLOWER  
AIR CHAUD



FUNDERMAX




## Balboa Spa Touch

Panneau de contrôle tactile rétro-éclairé



## Cascade éclairée

Crée une ambiance relaxante grâce au bruit blanc de l'eau



## Buses cervicales

Ces buses directionnelles, disposées hors de la ligne d'eau ciblent les cervicales



## CONFORT

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Panneau de Commande      | Balboa© SpaTouch tactile                                           |
| Jets hydromassants (x61) | Acier Inox CMP®<br>- 34 orientables<br>- 27 bi-rotatives           |
| Buses d'air chaud (x12)  | Acier Inox CMP®                                                    |
| Massage cervicales       | Oui                                                                |
| Air control              | Venturi : réglage du mélange air/eau                               |
| Traitement de l'eau      | Ozoneur + Lampe UV                                                 |
| Équipements              | - Jets Leds + projecteur LED<br>- Cascade<br>- Appuis-tête souples |

## TECHNIQUE

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pompes (x3)              | - 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW<br>- 1 pompe de circulation 200W |
| Blower                   | 300W + résistance électrique 180W                                          |
| Chauffage                | Balboa® 3 Kw                                                               |
| Filtration               | Skimmer flottant CMP® à cartouche                                          |
| Cuve                     | Acrylique ABS-PMMA Lucite®<br>+ isolation mousse très haute densité        |
| Entourage                | Fundermax® Stratifié très haute densité HPL                                |
| Volume                   | 1320 L                                                                     |
| Poids à vide             | 360 kg                                                                     |
| Référence OKA5 Almandine | SP-HLOKA5                                                                  |